

## ELECTRODO OK 46.00 ESAB

L'OK 46.00 és un elèctrode revestit de tipus rútil universal, molt poc sensible a la presència d'òxids i d'altres impureses superficials. Produeix cordons suaus a totes les posicions, fins i tot en vertical descendent i l'escòria és fàcil d'eliminar. L'OK 46.00 permet un encès fàcil i encès. També és adequat per a la soldadura de xapa galvanitzada.

| **Aprovacions:** | ABS; PL,SF; 2; BV; PL,SF; 2; CE; SB,SF,SA,PL,HG; EN 13479; DB; HG,PL,SA,SF; 10.039.05; DNV; PL,SF; 2; GL; PL,SF; 2; LR; PL,SF; 2; RS; HG,SA; 2; VdTÜV; HG,PL,SA,SF; 00623; BKI; PL; 2; ClassNK; PL; KMW2; NAKS/HAKC; HG, SA; 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 mm; NAKS/HAKC; PN,MI; 3.0-4.0 mm; NAKS/HAKC; SF; 3.2-4.0 mm; RRR; 2  
| **Classificacions:** | SFA/AWS A5.1; I6013; EN ISO 2560-A; E 38 0 RC 11; GOST 9467-75; I46; GOST R ISO 2560-A; E 38 0 RC 11



### Informació tècnica

CODIGO	DESCRIPCION
60010146002030	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,00.300MM
60010146002535	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,50.350MM
60010146003235	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.350MM
60010146003245	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.450MM
60010146004035	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.350MM
60010146004045	ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.450MM