

## Manguito deslitzante


**Normes de fabricació:** Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

**Certificats:** Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

**Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

**Aplicacions:** Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



### Informació tècnica

| DN  | Dimensiones |     | Art. |
|-----|-------------|-----|------|
|     | Tubo Ø      | L   |      |
| 12  | 15          | 80  | 2102 |
| 15  | 18          | 80  | 2103 |
| 20  | 22          | 84  | 2104 |
| 25  | 28          | 91  | 2105 |
| 32  | 35          | 102 | 2106 |
| 40  | 42          | 120 | 2107 |
| 50  | 54          | 140 | 2108 |
| 65  | 76,1        | 230 | 2109 |
| 80  | 88,9        | 260 | 2110 |
| 100 | 108         | 310 | 2111 |