

Muletiles de fixació CT-476 S-p

Muletiles de fixació amb espàrrec d'acer inoxidable CT.476 S-p

- Tecnopolímer especial reforçat amb fibra de vidre, negre acabat mat. Resistent a dissolvents, olis, greixos i altres agents químics.
- Espàrrec d'acer inoxidable AISI-303 amb extrem aixamfranat.

[Accés a catàlegs](#)

Comandaments de fixació grafilats BT.S amb inserit d'acer inoxidable

- Tecnopolímer especial reforçat amb fibra de vidre, negre acabat mat. Resistent a dissolvents, olis, greixos i altres agents químics.
- Inserit d'acer inoxidable AISI-303 amb amb agüjero cec roscat.

[Accés a catàlegs](#)

Comandaments de fixació grafilats BT.S-p amb espàrrec d'acer inoxidable

- Tecnopolímer especial reforçat amb fibra de vidre, negre acabat mat. Resistent a dissolvents, olis, greixos i altres agents químics.
- Espàrrec d'acer inoxidable AISI-303 amb extrem aixamfranat.

[Accés a catàlegs](#)

Comandaments de fixació grafilats B.193 pcon espàrrec d'acer inoxidable

- Duroplàstic negre, acabat brillant. Resistent a dissolvents, olis, greixos i altres agents químics.
- Espàrrec d'acer inoxidable AISI-303 amb extrem aixamfranat.

[Accés a catàlegs](#)

Comandaments de fixació grafilats B.259 CLEAN blanc en acer inoxidable

- MaterialDuroplàstic de base fenòlica (PF), envernissat.
- ColorBlanc similar a RAL 9002, acabat brillant.
- MuntatgeInsert d'acer inoxidable AISI 303, forat cec roscat.

[Accés a catàlegs](#)

