


Racord unió mandrinar

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm



Informació tècnica

Dimensiones				Calidades	
	N W	A	B	D	AISI-304
10	34	38	12.2		
15	34	44	18.2	*	x
20	36	54	22.2	*	x
25	44	63	28.5	x	x
32	50	70	34.2	x	x
40	52	78	40.2	x	x
50	56	92	52.2	x	x
65	64	112	70.3	x	x
80	74	127	85.3	x	x
100	88	148	104.3	x	x
125	68	178	129.4	*	x
150	74	210	154.4	*	x