


Racord unió soldar

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm



Informació tècnica

Dimensiones			Calidades		
N W	A	B	D	AISI-304	AISI-316
			D		
10	34	38	10	*	x
15	34	44	16	*	x
20	36	54	20	*	x
25	44	63	26	x	x
32	50	70	32	x	x
40	52	78	38	x	x
50	56	92	50	x	x
65	64	112	66	x	x
80	74	127	81	x	x
100	88	148	100	x	x
125	68	178	125	*	x
150	74	210	150	*	x