

Reducció Mascle femella


Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
15-12	18-15	55	2303
20-12	22-15	59	2305
20-15	22-18	57	2306
25-12	28-15	66	2307
25-15	28-18	64	2308
25-20	28-22	60	2309
32-12	35-15	75	2310
32-15	35-18	74	2311
32-20	35-22	7,1	2312
32-25	35-28	6,8	2313
40-12	42-15	8,1	2314
40-15	42-18	8	2315
40-20	42-22	8,2	2316
40-25	42-28	8,3	2317
40-32	42-35	7,7	2318
50-12	54-15	9,7	2319

50-15	54-18	9,6	2320
50-25	54-28	11	2322
50-32	54-35	10,6	2323
50-40	54-42	9,2	2324
65-50	76,1-54	14,6	2331
80-50	88,9-54	16,3	2338
80-65	88,9-76,1	16,1	2339
100-50	108-54	17,2	2345
100-65	108-76,1	18,4	2346
100-80	108-88,9	20,3	2348