

## Stub ends sk

**Normes de fabricació:** Accessoris fabricats per soldar segons ASTM-403WP-S (ANSI B 16.9)

**Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L


**Acabats:** Acabat estàndard L/C

**Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 1/4" a 24"

**Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Toleràncies:** Diferències admissibles en el diàmetre i excentricitat +- 1,0 % i del gruix +- 12,55%

**Aplicacions:** Els tubs ASTM són utilitzats, en entorns industrials de temperatures extremes i medis corrosius. Igualment usats en equips de procés: escalfadors, intercanviadors de calor i reactors, així com en la conducció de fluids àcids de la indústria petroquímica, petrolera i de processament d'aliments.



## Informació tècnica

DN Pulgadas	Dimensiones						Calidades AISI		
	Schedule	Ø D	Espesor	A	L	R	Peso	304-L	316-L
1/2"	10	21.34	2.11	34.9	50.8	3.18	0.07	x	x
1/2"	40	21.34	2.77	34.9	50.8	3.18	0.09	*	*
3/4"	10	26.67	2.11	34.9	50.8	3.18	0.1	x	x
3/4"	40	26.67	2.87	34.9	50.8	3.18	0.12	*	*
1"	10	33.4	2.77	34.9	50.8	3.18	0.16	x	x
1"	40	33.4	3.38	34.9	50.8	3.18	0.17	*	*
1 1/4"	10	42.16	2.77	34.9	50.8	4.76	0.22	x	x
1 1/4"	40	42.16	3.56	34.9	50.8	4.76	0.25	*	*
1 1/2"	10	48.26	2.77	34.9	50.8	6.35	0.25	x	x
1 1/2"	40	48.26	3.68	34.9	50.8	6.35	0.31	*	*
2"	10	60.32	2.77	92.1	63.5	7.94	0.43	x	x
2"	40	60.32	3.31	92.1	63.5	7.94	0.61	*	*
2 1/2"	10	73.02	3.05	104.8	63.5	7.94	0.57	x	x
2 1/2"	40	73.02	5.13	104.8	63.5	7.94	0.8	*	*
3"	10	88.9	3.05	127	63.5	9.53	0.73	x	x
3"	40	88.9	5.49	127	63.5	9.53	1.13	*	*

4"	10	114.3	3.05	157.2	76.2	11.11	1.09	x	x
4"	40	114.3	6.02	157.2	76.2	11.11	1.67	*	*
5"	10	141.3	3.4	185.7	76.2	11.11	1.47	x	x
5"	40	141.3	6.55	185.7	76.2	11.11	2.25	*	*
6"	10	168.27	3.4	215.9	88.9	12.7	2.15	x	x
6"	40	168.27	7.11	215.9	88.9	12.7	3.57	*	*
8"	10	219.07	3.76	269.9	101.6	12.7	3.22	x	x
8"	40	219.07	8.18	269.9	101.6	12.7	6.07	*	*
10"	10	273.1	4.19	323.9	127	12.7	5.13	x	x
10"	40	273.1	9.27	323.9	127	12.7	10.07	*	*
12"	10	323.9	4.57	381	152.4	12.7	8.15	x	x
12"	40	323.9	9.53	381	152.4	12.7	14.29	*	*
14"	10S	355.6	4.78	412.8	152.4	12.7	10.89	*	*
16"	10S	406.4	4.78	469.9	152.4	12.7	12.7	*	*
18"	10S	457.2	4.78	533.4	152.4	12.7	17.24	*	*
20"	10S	508	5.54	584.2	152.4	12.7	21.77	*	*
24"	10S	609.6	6.35	692.2	152.4	12.7	27.22	*	*