

Unió femella


Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.



Informació tècnica

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
12-15	15-½"	37	1802
12-20	15-¾"	38	1823
15-15	18-½"	37	1803
15-20	18-¾"	38	1804
20-15	22-½"	36	1805
20-20	22-¾"	39	1806
20-25	22-1"	42	1824
25-15	28-½"	38	1807
25-20	28-¾"	39	1819
25-25	28-1"	44	1809
25-32	28-1¼"	46	1825
32-25	35-1"	45	1820
32-32	35-1¼"	49	1811
32-40	35-1½"	49	1826
40-32	42-1¼"	51	1821
40-40	42-1½"	53	1814

50-40	54-1½"	58	1822
50-50	54-2"	62	1818