

Vàlvula de filtre amb brides (Art. 461)

Característiques:

FILTRO - Y BRIDAS DIN PN - 16

CONSTRUCCIÓ: AISI 316

JUNTES: PTFE CONEXIÓ: BRIDAS DIN PN-16

PRESIÓ DE TREBALL: 16 Kgs/cm²

TEMPERATURA: -30°C +240°C

TAMIZ: AISI 316 CHAPA PERFORADA (VER D1)



Informació tècnica

| Medida | A | D | L | Peso |
|--------|-----|-----|-----|-------|
| 1/2" | 75 | 95 | 130 | 2 |
| 3/4" | 90 | 105 | 150 | 2.75 |
| 1" | 100 | 115 | 160 | 3.7 |
| 1 1/4" | 115 | 140 | 180 | 5.9 |
| 1 1/2" | 130 | 150 | 200 | 6.4 |
| 2" | 150 | 165 | 230 | 8.9 |
| 2 1/2" | 190 | 185 | 290 | 12.95 |
| 3" | 200 | 200 | 310 | 18.15 |
| 4" | 230 | 220 | 350 | 24.3 |
| 5" | 280 | 250 | 400 | 38.35 |
| 6" | 300 | 285 | 480 | 61.3 |
| 8" | 400 | 340 | 605 | 115 |