

WPO 14-25 E – Stainless steel basic set

Stainless steel basic set

Basic stainless steel set for basic surface treatment applications.

Order no.: 7 221 49 50 01 0



Technical information

| DATOS GENERALES | |
|---|----------------------------|
| Consumo nominal | 1 200 W |
| Potencia suministrada | 750 W |
| Disco Ø | 230 mm |
| Velocidad en vacío | 900 – 2 500 m/min |
| Ø disco de pulido | 230 mm |
| Eje de salida | M 14 |
| Cable con conector | 4 m |
| VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
| Nivel de intensidad acústica LpA | 84 dB |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
| Nivel de potencia acústica LWA | 95 dB |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
| Valor de pico de ruido LpCpeak | 100 dB |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
| Valor de vibración 1 ?hv 3 vías | ?h,P 3,5 m/s ² |
| Valor de vibración 1 ?hv 3 vías | ?h,SG 2,5 m/s ² |
| Incertidumbre de medición del valor de medición K? | 1,5 m/s ² |