

## Curva 45° MH

**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.



### Información técnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
15	15	45	36	0702
15	18	42	37	0703
20	22	52	42	0704
25	28	56	48	0705
32	35	53	43	2706
40	42	61	51	2707
50	54	73	62	2708
65	76,1	111	97	2709
80	88,9	13	112	2710
100	108	157	139	2711