


Fig. 300

Tipo de rosca: Los accesorios están roscados con unas dimensiones compatibles con la norma ISO 7/1.

Acabados: Pulido y mate

Calidad: Están fabricados en barra, tubo o micro fusión de acero inoxidable AISI-316.



Información técnica

| Ø | | Pulida | | Mate | | |
|------------------|-------|--------|---------|------|---------|----------|
| Nominal Pulgadas | D | L | S Exago | L | S Exago | Peso kgs |
| 1/4" | 13.5 | 12 | 17 | 15 | 18 | 0.021 |
| 3/8" | 17.2 | 13 | 21 | 18 | 22 | 0.036 |
| 1/2" | 21.3 | 14 | 25 | 22 | 26 | 0.052 |
| 3/4" | 26.9 | 16 | 31 | 25 | 32 | 0.086 |
| 1" | 33.7 | 18 | 37.5 | 28 | 39 | 0.133 |
| 1 1/4" | 42.4 | 21 | 47 | 30 | 48 | 0.157 |
| 1 1/2" | 48.3 | 22 | 54 | 31 | 54 | 0.189 |
| 2" | 60.3 | 23 | 67 | 36 | 69 | 0.315 |
| 2 1/2" | 76.1 | 28 | 83 | 41 | 84 | 0.542 |
| 3" | 88.9 | 32 | 97.5 | 44 | 99 | 0.716 |
| 4" | 114.3 | 38 | 123 | 50 | 125 | 1.238 |