


Mariposa macho tuerca

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm



Información técnica

| Dimensiones | | | | | | | Calidades | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|
| N W | A | B | C | D1 | D2 | D3 | Peso | AISI-304 | AISI-316 |
| 25 | 74 | 107 | 90 | 26 | 87 | 52 x 1/6 | 1.8 | * | x |
| 32 | 78 | 107 | 92 | 32 | 92 | 58 x 1/6 | 1.9 | * | x |
| 40 | 87 | 137 | 94 | 38 | 97 | 65 x 1/6 | 2.2 | * | x |
| 50 | 89 | 137 | 101 | 50 | 110 | 78 x 1/6 | 2.7 | * | x |
| 65 | 95 | 137 | 110 | 66 | 127 | 95 x 1/6 | 3.4 | * | x |
| 80 | 117 | 167 | 123 | 81 | 142 | 110x1/4 | 5.6 | * | x |
| 100 | 128 | 167 | 134 | 100 | 162 | 130x 1/4 | 7.1 | * | x |
| 125 | 146 | 248 | 168 | 125 | 200 | 160x 1/4 | 11.4 | * | * |
| 150 | 161 | 248 | 183 | 150 | 230 | 190x1/4 | 15.6 | * | * |