

Ruedas giratorias con freno en inox Ø 80-200 200-500Kg

Ruedas giratorias con freno en inox Ø 80-200 200-500Kg

Ruedas giratorias con freno en acero inoxidable. Rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, protegida, cubeta interior de la cabeza giratoria reforzada y sometida a tratamiento térmico, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Aro de nylon



Información técnica

| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|----------------|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------|------------------|------------|----------|--------|------------|--------|
| 3416UOO080 | RUEDA Ø080 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477080P62 | SOPORTE 080 | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8477UOO080P62 | 80 | 34 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 44.5 | 108 | 200 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |
| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
| 3416UOO100 | RUEDA Ø 100 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168477100P62 | SOPORTE 100MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8477UOO100P62 | 100 | 36 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 41 | 128 | 200 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |
| Código | Descripción | Nº orden | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |

