

## Te macho rosca extremo

**Características:** Accesorios de compresión con anillo de doble filo cortante (P-DR) DIN 3861 clase B (versión estándar).

**Normativas:** La normativa de los accesorios de compresión roscadas para tubos se basa en la norma DIN 2353.



### Información técnica

Serie	PN	D	G	S	S1	L	La
Baja presión	100	4	. 1/8	10	9	21	17
Baja presión	100	6	. 1/8	12	9	21	17
Baja presión	100	8	. 1/8	14	12	23	20
Media presión	250	6	. 1/8	14	12	27	20
Media presión	250	8	¼	17	12	29	26
Media presión	250	10	¼	19	14	30	27
Media presión	250	12	. 3/8	22	17	32	28
Media presión	250	15	½	27	19	36	34
Media presión	160	18	½	32	24	40	36
Media presión	160	22	¾	36	27	44	42
Media presión	100	28	1	41	36	47	48
Media presión	100	35	1 ¼	50	41	56	54
Media presión	100	42	1 ½	60	50	63	61
Alta presión	630	6	¼	17	12	31	26
Alta presión	630	8	¼	19	14	32	27
Alta presión	630	10	. 3/8	22	17	34	28
Alta presión	630	12	. 3/8	24	17	38	28
Alta presión	630	14	½	27	19	40	34
Alta presión	400	16	½	30	24	43	36
Alta presión	400	20	¾	36	27	48	42
Alta presión	400	25	1	46	36	54	48

Alta presión	250	30	1 ¼	50	41	62	54
Alta presión	250	38	1 ½	60	50	72	61