

Tubo soldado ISO

Normas de fabricación: Tubos redondos dimensiones ISO- 1127 fabricados según DIN-17458 EN 10217-7 Soldados con procedimientos de soldadura TIG (Tungsten Inert Gas)

Calidades: Calidades austeníticas tipos 304, 316-Ti, 304-L, 316-L, 321

Aplicaciones: Principalmente se usan para construir cañerías o tubos, conductores de fluidos (gaseosos, líquidos, pulpas y sólidos en estado polvo)

Acabados: Acabado estándar 2B bajo demanda, satinado, abrillantado o esmerilado según normas ASTM, DIN-17440/17441 y EN-10088/2

Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico

tubo soldado ISO Unknown

Información técnica

Diámetro x Espesor	Peso	CALIDADES AISI				
mm.	Kg/mts.	304	304-L	321	316 Ti	316 L
10,29x1,60	0.31				*	
10,29x2,00	0.42					
13,50x1,60	0.478	x				x
13,50x2,30	0.645	*		*	*	x
13,50x2,60	0.71				*	
13,50x2,90	0.77			*	*	
17,20x1,60	0.625	x	x			x
17,20x2,00	0.761			*	*	
21,30x1,60	0.789	x		*	*	x
21,30x2,00	0.967	x	x	*	*	x
21,30x2,60	1.217	*		*	*	x
26,90x1,60	1.014	x		*	*	x
26,90x2,00	1.247	x		*	*	x
26,90x2,30	1.417			*	*	
26,90x2,60	1.582	x		*	*	x
33,70x1,60	1.286	x				x
33,70x2,00	1.588	x		*	*	x
33,70x2,60	2.025	*		*	*	x
42,40x1,60	1.635	x				x
42,40x2,00	2.023	x		*	*	x
42,40x2,60	2.591	*		*	*	x

48,30x1,60	1.871	X					X
48,30x2,00	2.319	X			*	*	X
48,30x2,60	2.975	*			*	*	X
48,30x3,00	3.401				*	*	-
60,30x1,60	2.35						
60,30x2,00	2.92	X			*	*	X
60,30x2,60	3.757	X			*	*	X
60,30x3,00	4.3				*	*	
76,10x1,60	2.98	*					
76,10x2,00	3.711	X			*	*	X
76,10x2,30	4.25				*	*	
76,10x2,60	4.785	X			*	*	
88,90x2,00	4.352				*	*	
88,90x2,30	4.99				*	*	
88,90x2,60	5.62				*	*	
88,90x3,00	6.24				*	*	
114,30x2,0	5.62	X			*	*	X
114,30x2,60	7.27				*	*	*
114,30x3,00	8.09				*	*	
139,70x1,60	5.53	*	X		*	*	X
139,70x2,00	6.9	X			*	*	
139,70x2,30	7.91	*			*	*	X
139,70x2,60	8.93	*	X		*	*	X
139,70x3,00	9.93	*					
168,30x1,60	6.68				*	*	
168,30x2,00	8.33	X			*	*	
168,30x2,60	10.79	*	X		*	*	X
168,30x3,00	12.01	*			*	*	
219,10x2,00	10.87				*	*	X
219,10x2,30	12.49				*	*	*
219,10x2,60	14.09				*	*	*
219,10x3,00	16.23						*
273,00x2,00	13.57			*			
273,00x2,30	15.59			*	*	*	X
273,00x2,60	17.6			*	*	*	X
273,00x3,00	20.28		X				X
323,90x2,00	16.12		X		*		X
323,90x2,30	18.52				*	*	
323,90x2,60	20.92			*	*	*	X
323,90x3,00	24.1		X		*		

406,40x2,60	26.29		*			*
406,40x3,00	30.3		x	*		x
457,20x3,00	32.99		x			x
508,00x3,00	36.68		x			x
609,60x3,00	44.05		*			*
x = Stock disponible						
* = Previa demanda						