

Tubos soldados DVGW541

Normas de fabricación: Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

Certificados: Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Calidades: Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

Dimensiones: Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

Aplicaciones: Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.

[Garantías](#)



Información técnica

Dimensiones	Peso Kg/mts	AISI-316 L
15,00 x 1,00	0.35	x
18,00 x 1,00	0.42	x
22,00 x 1,20	0.62	x
28,00 x 1,20	0.8	x
35,00 x 1,50	1.26	x
42,00 x 1,50	1.52	x
54,00 x 1,50	1.97	x
76,10 x 2,00	3.72	x
88,90 x 2,00	4.36	x
108,00 x 2,00	5.32	x