

## Unión hembra


**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.



## Información técnica

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
12-15	15-½"	37	1802
12-20	15-¾"	38	1823
15-15	18-½"	37	1803
15-20	18-¾"	38	1804
20-15	22-½"	36	1805
20-20	22-¾"	39	1806
20-25	22-1"	42	1824
25-15	28-½"	38	1807
25-20	28-¾"	39	1819
25-25	28-1"	44	1809
25-32	28-1¼"	46	1825
32-25	35-1"	45	1820
32-32	35-1¼"	49	1811
32-40	35-1½"	49	1826
40-32	42-1¼"	51	1821
40-40	42-1½"	53	1814

50-40	54-1½"	58	1822
50-50	54-2"	62	1818