

Charnières gamme industrielle avec deux paires de trous combinées

Charnières en plastique de gamme industrielle avec deux paires de trous combinés.

Charnières gamme industrielle avec deux paires de trous combinées

Information technique

| Código | DESCRIP. | L | H | D | d1 | d2 | X | W [Kg] | A | e | R | M | Tornillo |
|--------|---------------|----|----|------|------|------|----|--------|-------|---|---|---|----------|
| | B48X62 AVE M6 | 62 | 48 | 37,5 | 17,5 | 20 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X62 AVE M8 | 62 | 48 | 37,5 | 17,5 | 20 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X62 ALL M6 | 62 | 48 | 37,5 | 17,5 | 20 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X62 ALL M8 | 62 | 48 | 37,5 | 17,5 | 20 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| | B48X68 AVE M6 | 68 | 48 | 40 | 17,5 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X68 AVE M8 | 68 | 48 | 40 | 17,5 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X68 ALL M6 | 68 | 48 | 40 | 17,5 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X68 ALL M8 | 68 | 48 | 40 | 17,5 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| | B48X72 AVE M6 | 72 | 48 | 42,5 | 17,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X72 AVE M8 | 72 | 48 | 42,5 | 17,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X72 ALL M6 | 72 | 48 | 42,5 | 17,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X72 ALL M8 | 72 | 48 | 42,5 | 17,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| | B48X73 AVE M6 | 73 | 48 | 42,5 | 20 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X73 AVE M8 | 73 | 48 | 42,5 | 20 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X73 ALL M6 | 73 | 48 | 42,5 | 20 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X73 ALL M8 | 73 | 48 | 42,5 | 20 | 22,5 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| | B48X78 AVE M6 | 78 | 48 | 45 | 20 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X78 AVE M8 | 78 | 48 | 45 | 20 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X78 ALL M6 | 78 | 48 | 45 | 20 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X78 ALL M8 | 78 | 48 | 45 | 20 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| | B48X82 AVE M6 | 82 | 48 | 47,5 | 22,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X82 AVE M8 | 82 | 48 | 47,5 | 22,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X82 ALL M6 | 82 | 48 | 47,5 | 22,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X82 ALL M8 | 82 | 48 | 47,5 | 22,5 | 25 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |