

Charnières en plastique très résistantes renforcées de fibre de verre CFT.

Charnières en plastique très résistantes renforcées de fibre de verre CFT.

[Accès au catalogue](#)

Charnières en plastique très résistantes renforcées de fibre de verre CFT.

Information technique

| Código | Elementos standard | Dimensiones principales | | | | | | | | | Agujero roscado | | | | | Peso | |
|--------|--------------------|-------------------------|--------|-------------|------|----|---------|----------|------|----|-----------------|------|---|-----|-----|------|----|
| | | | Código | Descripción | L | B | f ±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | | b1 | d | d3 | d4 | | h3 |
| | 427111-C9 | CFT.40 EH-4-C9 | 39.5 | 38 | 25 | 25 | 13 | 9 | 17.5 | 3 | 4.5 | - | 4 | - | 7 | 2 | 11 |
| | 427112-C9 | CFT.40 SH-4-C9 | 39.5 | 38 | 25 | 25 | 13 | 9 | 17.5 | 3 | 4.5 | 8.5 | - | 4.5 | - | 2 | 11 |
| | 427131-C9 | CFT.49 EH-5-C9 | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 5.5 | - | 5 | - | 8.5 | 2 | 24 |
| | 427132-C9 | CFT.49 SH-5-C9 | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 5.5 | 10.5 | - | 5 | - | 2 | 24 |
| | 427133-C9 * | CFT.49 EH-6-C9 * | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 16.5 | 11.5 | 21.5 | 4 | 6.5 | - | 5 | - | 10 | 2 | 24 |
| | 427151-C9 | CFT.65 EH-6-C9 | 65 | 63 | 40 | 40 | 21.5 | 15 | 29 | 5 | 6.5 | - | 7 | - | 10 | 2 | 50 |
| | 427152-C9 | CFT.65 SH-6-C9 | 65 | 63 | 40 | 40 | 21.5 | 15 | 29 | 5 | 6.5 | 12.5 | - | 7.5 | - | 2 | 50 |