


Pince nw bague

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

| DN | D1 | D2 | D3 | L | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| 10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 0,03 |
| 15 | 16 | 19 | 34 | 18 | 0,03 |
| 20 | 20 | 23 | 34 | 18 | 0,03 |
| 25 | 26 | 29 | 50,5 | 21,5 | 0,07 |
| 32 | 32 | 35 | 50,5 | 21,5 | 0,07 |
| 40 | 38 | 41 | 50,5 | 21,5 | 0,07 |
| 50 | 50 | 53 | 64 | 21,5 | 0,07 |
| 65 | 66 | 70 | 91 | 28 | 0,10 |
| 80 | 81 | 85 | 106 | 28 | 0,20 |
| 100 | 100 | 104 | 119 | 28 | 0,22 |
| 125 | 125 | 129 | 155 | 28 | 0,52 |
| 150 | 150 | 154 | 183 | 28 | 0,70 |