

## Tôles perforées carrées

Les dimensions standard en stock sont de 2000 x 1000, en différentes épaisseurs et perforations.

D'autres tailles, inférieures et supérieures, peuvent être fabriquées sur demande, pouvant atteindre des formats de 4000 x 2000 mm dans certaines épaisseurs et perforations.

Finitions : 2B.



### Information technique

DIMENSIONES												
Chapa 2000 x 1000 AISI-304												
Elementos estándar				Espesor								
Descripción	perforación mm	distancia entre centros	% coeficiente perforación	0.5	0.60	0.8	365	264	454	1336557	36586	36617
redondo 60°	0.50	18264	10	*								
redondo 60°	0.60	18264	15									
redondo 60°	0.80	27395	20	*	*							
redondo 60°	1	2	23	*			*					
redondo 60°	43831	18295	20				*					
redondo 60°	18264	3	23				*	*	*			
redondo 60°	2	18323	30					*	*			
redondo 60°	18295	4	18					*	*			
redondo 60°	3	5	33								*	
redondo 60°	4	7	33							*	*	*
redondo 60°	5	8	35							*	*	*
redondo 60°	6	10	33							*	*	*
redondo 60°	8	12	40								*	*
redondo 60°	10	15	40							*	*	*
redondo 60°	12	17	45							*	*	*
redondo 60°	15	22	42							*	*	*

