

ELECTRODO OK 46.00 ESAB

OK 46.00 est une électrode enrobée universelle de type rutile, très insensible à la présence d'oxydes et autres impuretés de surface. Il produit des billes lisses dans toutes les positions, y compris verticalement vers le bas, et les scories sont faciles à éliminer. L'OK 46.00 permet un allumage et un redémarrage faciles. Il convient également au soudage de tôles galvanisées.

| **Approbations** : | ABDOS; PL,SF; 2 ; BV ; PL,SF; 2 ; CE ; SB, SF, SA, PL, HG ; EN 13479 ; BD ; HG, PL, SA, SF ; 10.039.05 ; DNV ; PL,SF; 2 ; GL; PL,SF; 2 ; G / D; PL,SF; 2 ; RS ; HG,SA; 2 ; VdTÜV; HG, PL, SA, SF ; 00623 ; BKI ; PL; 2 ; ClasseNK ; PL; KMW2 ; NAKS/HAKC ; HG, SA ; 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 mm ; NAKS/HAKC ; PN, MI ; 3,0-4,0 mm ; NAKS/HAKC ; SF ; 3,2-4,0 mm ; RRR ; 2

| **Notes** : | SFA/AWS A5.1 ; E6013 ; EN ISO 2560-A ; E 38 0 RC 11 ; GOST 9467-75 ; E46 ; GOST R ISO 2560-A ; E 38 0 RC 11



Information technique

| CODIGO | DESCRIPCION |
|----------------|--|
| 60010146002030 | ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,00.300MM |
| 60010146002535 | ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 2,50.350MM |
| 60010146003235 | ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.350MM |
| 60010146003245 | ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 3,25.450MM |
| 60010146004035 | ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.350MM |
| 60010146004045 | ELECTRODE RUTIL O.K. 46.00 DE 4,00.450MM |