


Joint de raccord de serrage

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

Dimensiones				Calidades		
DN	d3	d11	S	SILICONA	EPDM	VITON
1"	22.8	5.5	5.5	x	*	*
1 1/2"	35.8	5.5	5.5	x	*	*
2"	48.8	5.5	5.5	x	*	*
2 1/2"	60.5	5.5	5.5	x	*	*
3"	73.1	5.5	5.5	x	*	*
4"	97.8	5.5	5.5	x	*	*