


Soudure à écrou papillon

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm



Information technique

Dimensions									Calidades	
N W	A	B	C	D1	D2	E	Peso	AISI-304	AISI-316	
25	62	107	90	26	31	87	1.6	*	x	
32	67	107	92	32	37	92	1.8	*	x	
40	76	137	94	38	43	97	2.1	*	x	
50	78	137	101	50	55	110	2.7	*	x	
65	82	137	110	66	72	127	3.2	*	x	
80	97	167	123	81	87	142	5.6	*	x	
100	108	167	134	100	106	162	7.4	*	x	
125	146	248	168	125	132	200	10.7	*	*	
150	161	248	183	150	157	230	13.3	*	*	