# Roues pivotantes en polyuréthane inox Ø 80-200 150-400Kg

**Roues pivotantes en polyuréthane inox Ø 80-200 150-400Kg**

Roues pivotantes en acier inoxydable avec polyuréthane. Pivot à billes double rangée, axe de roue vissé, fixation complète. Noyau de roue en polyamide, pneu en polyuréthane injecté bordeaux avec plaques anti-filage.

## Information technique

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO080 | RUEDA Ø080 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168470080P62 | SOPORTE 080 | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8470UAD080P62 | 80 | 30 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 44.5 | 108 | 150 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO100 | RUEDA Ø 100 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168470100P62 | SOPORTE 100MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8470UAO100P62 | 100 | 30 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 41 | 128 | 150 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO125 | RUEDA Ø 125 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168470100P62 | SOPORTE 125MM | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8470UAO125P62 | 125 | 30 | 105X85 | 80/77 X 60 | 9 | 40 | 155 | 200 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416UAO1254020N5 | RUEDA Ø125 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168470125P62 | SOPORTE 125MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA 12x45x8,2 | 8470UAO125P63 | 125 | 40 | 137X105 | 105 X 80/75 | 11 | 55 | 161 | 300 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-8 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-8.60 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUEDA Ø160 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168470125P62 | SOPORTE 160MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612458 | CASQUILLERIA Ø20x60xØ13 | 8470UAO160P63 | 160 | 40 | 137X105 | 105 X 80/75 | 11 | 55 | 200 | 350 | 0 |
| 1401093408 | DIN-934 M-12 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093308060 | DIN-933 M-12.80 | | | | | | | | | | 0 |

| Código | Descripción | Referencia | Ø rueda | Ancho Rueda | Med. Pletina | Distan. Agujeros | Ø agujeros | Desplaz. | Altura | Cap. Carga | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUEDA Ø200 | | | | | | | | | | 0 |
| 34168470200P63 | SOPORTE200MM | | | | | | | | | | 0 |
| 341612459 | CASQUILLERIA Ø20x60xØ13 | 8470UAO200P63 | 200 | 50 | 137X105 | 105 X 80/75 | 11 | 55 | 240 | 350 | 0 |
| 1401093412 | DIN-934 M-12 | | | | | | | | | | 0 |
| 1401093312080 | DIN-933 M-12.80 | | | | | | | | | | 0 |