

## Femme réduite te


**Normes de fabrication :** Les tubes ronds DVGW fabriqués selon la norme DIN-1988/2463 EN 10312. Les tubes homologués DVGW TS 225 correspondent aux exigences de la feuille de travail DVGW W 541.

**Certificats :** Fourniture standard en longueurs de 6 M. Nous fournissons si nécessaire des certificats de produit, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 15 mm à 108 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

**Applications :** Les tubes DVGW W 541 sont utilisés dans le transport d'eau potable et chlorée jusqu'à 2 mg/l d'eau avec des tuyaux en AISI-316 L, la qualité AISI-304 L est utilisée dans les installations d'air comprimé.



### Information technique

| DN    | Dimensiones |     |    | Art. |
|-------|-------------|-----|----|------|
|       | Tubo Ø      | L   | L1 |      |
| 15-12 | 18-15-18    | 68  | 41 | 1204 |
| 20-12 | 22-15-22    | 74  | 43 | 1206 |
| 20-15 | 22-18-22    | 74  | 43 | 1207 |
| 25-12 | 28-15-28    | 84  | 46 | 1209 |
| 25-15 | 28-18-28    | 84  | 46 | 1210 |
| 25-20 | 28-22-28    | 84  | 47 | 1211 |
| 32-12 | 35-15-35    | 100 | 49 | 1212 |
| 32-15 | 35-18-35    | 100 | 49 | 1213 |
| 32-20 | 35-22-35    | 100 | 50 | 1214 |
| 32-25 | 35-28-35    | 100 | 53 | 1215 |
| 40-12 | 42-15-42    | 114 | 53 | 1216 |
| 40-15 | 42-18-42    | 114 | 53 | 1217 |
| 40-20 | 42-22-42    | 114 | 54 | 1218 |
| 40-25 | 42-28-42    | 114 | 57 | 1219 |
| 40-32 | 42-35-42    | 114 | 61 | 1220 |
| 50-12 | 54-15-54    | 138 | 59 | 1221 |
| 50-15 | 54-18-54    | 138 | 59 | 1222 |

|        |                |     |     |      |
|--------|----------------|-----|-----|------|
| 50-20  | 54-22-54       | 138 | 60  | 1223 |
| 50-25  | 54-28-54       | 138 | 63  | 1224 |
| 50-32  | 54-35-54       | 138 | 67  | 1225 |
| 50-40  | 54-42-54       | 138 | 71  | 1226 |
| 65-20  | 76,1-22-76,1   | 230 | 77  | 1229 |
| 65-25  | 76,1-28-76,1   | 230 | 79  | 1230 |
| 65-32  | 76,1-35-76,1   | 230 | 81  | 1231 |
| 65-40  | 76,1-42-76,1   | 230 | 81  | 1232 |
| 65-50  | 76,1-54-76,1   | 230 | 87  | 1233 |
| 80-20  | 88,9-22-88,9   | 260 | 85  | 1236 |
| 80-25  | 88,9-28-88,9   | 260 | 87  | 1237 |
| 80-32  | 88,9-35-88,9   | 260 | 90  | 1238 |
| 80-40  | 88,9-42-88,9   | 260 | 92  | 1239 |
| 80-50  | 88,9-54-88,9   | 260 | 93  | 1240 |
| 80-65  | 88,9-76,1-88,9 | 260 | 114 | 1241 |
| 100-20 | 108-22-108     | 310 | 103 | 1244 |
| 100-25 | 108-28-108     | 310 | 105 | 1245 |
| 100-32 | 108-35-108     | 310 | 108 | 1246 |
| 100-40 | 108-42-108     | 310 | 110 | 1247 |
| 100-50 | 108-54-108     | 310 | 113 | 1248 |
| 100-65 | 108-76,1-108   | 310 | 124 | 1249 |
| 100-80 | 108-88,9-108   | 310 | 135 | 1250 |