

Tube soudé OIN

Normes de fabrication : Tubes ronds aux dimensions ISO-1127 fabriqués selon la norme DIN-17458 EN 10217-7 Soudés avec des procédures de soudage TIG (Tungsten Inert Gas).

Nuances : Nuances austénitiques types 304, 316-Ti, 304-L, 316-L, 321

Applications : Principalement utilisé pour construire des tuyaux ou tubes, conducteurs de fluides (gaz, liquides, pâtes et solides à l'état de poudre).

Finitions : Finition standard 2B sur demande, satinée, polie ou dépolie selon les normes ASTM, DIN-17440/17441 et EN-10088/2

Protection : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique

Tube soudé OIN

Information technique

Diámetro x Espesor	Peso	CALIDADES AISI					
		mm.	Kg/mts.	304	304-L	321	316 Ti
10,29x1,60	0.31					*	
10,29x2,00	0.42						
13,50x1,60	0.478		x				x
13,50x2,30	0.645		*			*	x
13,50x2,60	0.71					*	
13,50x2,90	0.77					*	*
17,20x1,60	0.625		x	x			x
17,20x2,00	0.761					*	*
21,30x1,60	0.789		x			*	*
21,30x2,00	0.967		x	x		*	*
21,30x2,60	1.217		*			*	*
26,90x1,60	1.014		x			*	*
26,90x2,00	1.247		x			*	*
26,90x2,30	1.417					*	*
26,90x2,60	1.582		x			*	*
33,70x1,60	1.286		x				x
33,70x2,00	1.588		x			*	*
33,70x2,60	2.025		*			*	*
42,40x1,60	1.635		x				x
42,40x2,00	2.023		x			*	*
42,40x2,60	2.591		*			*	*
48,30x1,60	1.871		x				x

48,30x2,00	2.319	X		*	*	X
48,30x2,60	2.975	*		*	*	X
48,30x3,00	3.401			*	*	-
60,30x1,60	2.35					
60,30x2,00	2.92	X		*	*	X
60,30x2,60	3.757	X		*	*	X
60,30x3,00	4.3			*	*	
76,10x1,60	2.98	*				
76,10x2,00	3.711	X		*	*	X
76,10x2,30	4.25			*	*	
76,10x2,60	4.785	X		*	*	
88,90x2,00	4.352			*	*	
88,90x2,30	4.99			*	*	
88,90x2,60	5.62			*	*	
88,90x3,00	6.24			*	*	
114,30x2,0	5.62	X		*	*	X
114,30x2,60	7.27			*	*	*
114,30x3,00	8.09			*	*	
139,70x1,60	5.53	*	X	*	*	X
139,70x2,00	6.9	X		*	*	
139,70x2,30	7.91	*		*	*	X
139,70x2,60	8.93	*	X	*	*	X
139,70x3,00	9.93	*				
168,30x1,60	6.68			*	*	
168,30x2,00	8.33	X		*	*	
168,30x2,60	10.79	*	X	*	*	X
168,30x3,00	12.01	*		*	*	
219,10x2,00	10.87			*	*	X
219,10x2,30	12.49			*	*	*
219,10x2,60	14.09			*	*	*
219,10x3,00	16.23					*
273,00x2,00	13.57		*			
273,00x2,30	15.59		*	*	*	X
273,00x2,60	17.6		*	*	*	X
273,00x3,00	20.28		X			X
323,90x2,00	16.12		X	*		X
323,90x2,30	18.52			*	*	
323,90x2,60	20.92		*	*	*	X
323,90x3,00	24.1		X	*		
406,40x2,60	26.29		*			*

406,40x3,00	30.3		x	*		x
457,20x3,00	32.99		x			x
508,00x3,00	36.68		x			x
609,60x3,00	44.05		*			*
x = Stock disponible						
* = Previa demanda						