

## WPO 14-25 E – Kit de base en acier inoxydable

### Kit de base en acier inoxydable

Ensemble de base en acier inoxydable pour les applications de traitement de surface de base.

N° de commande : 7 221 49 50 01 0



### Information technique

DATOS GENERALES	
Consumo nominal	1 200 W
Potencia suministrada	750 W
Disco Ø	230 mm
Velocidad en vacío	900 – 2 500 m/min
Ø disco de pulido	230 mm
Eje de salida	M 14
Cable con conector	4 m
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN	
Nivel de intensidad acústica LpA	84 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB
Nivel de potencia acústica LWA	95 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak	100 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3 dB
Valor de vibración 1 ?hv 3 vías	?h,P 3,5 m/s <sup>2</sup>
Valor de vibración 1 ?hv 3 vías	?h,SG 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de medición del valor de medición K?	1,5 m/s <sup>2</sup>