



Art. 415

Chiusino Circolare ø 500 mm apertura ribaltamento e bandiera
 Round lid ø 500 mm riverse and side opening
 Trappe circolare ø 500 mm ouverture par renversement et laterale
 Boca circular ø 500 mm levantamiento vertical y lateral
 Domdeckel ø 500 mm mit Schwenk-und Seitenöffnung

a saldare - welding - à souder
 para soldar - Schweissausführung

Ø 500 mm

Pressione massima
 Max pressure
 Pression maxima
 Presión máxima
 Max Betriebsdruck

0.2 bar

Coperchio con Accessori
 Cover with Accessories
 Couvercle avec Accessoires
 Tapa con Accesorios
 Deckmel mit Zubehör



Art.	AISI	S mm	Peso kg Weight
CA41515A	304	1.5	6
CA41515B	316	1.5	6

Art.	AISI	H mm	T mm	S mm	P max bar	Peso kg Weight
4150652015A	304	65	2	1.5	0,2	8,7
4151002015A	304	100	2	1.5	0,2	9,6
4151502015A	304	150	2	1.5	0,2	10,9
4152002015A	304	200	2	1.5	0,2	12,2
4154002015A	304	400	2	1.5	0,2	17,3
4154702015A	304	470	2	1.5	0,2	18,8
4150652015B	316	65	2	1.5	0,2	8,7
4151002015B	316	100	2	1.5	0,2	9,6
4151502015B	316	150	2	1.5	0,2	10,9
4152002015B	316	200	2	1.5	0,2	12,2
4154002015B	316	400	2	1.5	0,2	17,3
4154702015B	316	470	2	1.5	0,2	18,8

H = Altezza telaio mm
 Frame Heigt mm
 Hauteur caadre mm
 Altura marco mm
 Hohe des Rahmens mm

T = Spessore telaio mm
 Frame thickness mm
 Epaisseur cadre mm
 Espesor marco mm
 Starke des Rhamens mm

S = Spessore coperchio mm
 Cover thickness mm
 Epaisseur portillon mm
 Espesor porton mm
 Starke des Deckels mm

