



MKAS 355

Ingletadora para metal

Serrado seguro, rápido y preciso con la ingletadora para metal.

749,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 236 54 60 00 0

Más información

- + Hasta un 100 % libre de chispas: corte en frío para trabajar con seguridad sin polvo.
- + Corte rápido y preciso: máxima velocidad de corte con un postratamiento mínimo.
- + Uso versátil: para cada material la hoja de sierra adecuada.
- + Ajuste angular de 0-45° para cortes de inglete.
- + Dispositivo de sujeción rápida para mordaza de mesa.
- + Tope de profundidad.
- + Recipiente colector de virutas.
- + Interruptor de hombre muerto.

Incluido en el precio

- + 1 hoja de sierra para acero estructural
- + 1 llave combinada: hexágono interior de 6 mm y ranura cruzada PH2
- + 1 llave Allen de 8 mm
- + 1 par de escobillas de carbón adicionales

Aplicación



Aplicación en montaje

++

Aplicación en taller

++

+ adecuada

++ muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión	230 V
Consumo nominal	1 800 W
Potencia suministrada	1 050 W
Velocidad en vacío	1 300 m/min
Ø hoja de sierra	355 mm
Mandril de alojamiento	25,4 mm
Profundidad de corte máx. angular	120 mm
Profundidad de corte máx. angular a 45°	90 mm
Profundidad de corte máx. redonda	100 mm
Profundidad de corte máx. redonda a 45°	90 mm
Cable con conector	4 m
Peso	24,4 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	95,3 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	106,3 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación

